

## Kaon digiboksin ohjelmiston päivitys tietokoneella RS232 kaapelilla

1. Päivitykseen tarvitaan

- Tietokone, jossa sarjaporttiliitäntä COM1 tai COM2)
- Nollamodeemikaapeli, jossa "naarasliittimet" molemmissa päissä. (RS-232)

2. Sammuta päivitettävä Kaon digiboksi *Stand By* tilaan. (Eli kellonaika näkyy näytössä)

3. Kytke tietokone COM1 (tai COM2) liitännästä digiboksin sarjaporttiin (RS-232) nollamodeemikaapelilla.

4. Avaa ja tallenna tietokoneellesi päivitysohjelma "WinAppSD" [www.kaon.fi](http://www.kaon.fi) sivulta.

➔ Paina (File Open), ja etsi tietokoneelle tallentamasi ohjelmistotiedosto. Esim. "KCF-N620H2CO\_061020c.bin"

Varmista huolellisesti, että avaat oikean .bin tiedoston, eli mikäli sinulla on Kaon digiboksi KTF-N620, avaa KTF.. –alkuinen .bin tiedosto. Mikäli sinulla on Kaon KCF-N620 digiboksi, avaa KCF... –alkuinen .bin tiedosto.

5. Käynnistä Kaon, jolloin tietokone päivittää Kaonin automaattisesti, "Downloading.." näkyy tietokoneen näytöllä, päivitys kestää muutaman minuutin. Älä sulje Kaon digiboksia äläkä tietokonetta päivityksen aikana.

6. Jos päivitys ei ala, lopeta WinAppSD ohjelma sekä toista kohdat 2 - 5.

7. Kun päivitys on valmis, tietokoneelle tulee teksti: UPGRADE END COM1 OFF ("ENT" TO ON).

8. Sulje WinAppSD ohjelma, sekä palauta tehdasasetukset Kaoniin Menu valikosta: (MENU -> JÄRJESTELMÄASETUKSET -> PALAUTA TEHDASASETUKSET)

Nollamodeemikaapelin (RS-232) kytkentä:

